

اختر الأفضل | porodo



Porodo مقبس تمديد يحتوي
على ٤ مأخذ كهربائية عالمية

PD-4ACEC10M-BK

تعليمات التشغيل

١. **فك الكابل:** قم بفك الكابل بالكامل إلى كامل طوله لضمان تبديد الحرارة بشكل مناسب أثناء الاستخدام.
٢. **الاتصال بمصدر الطاقة:** قم بتوصيل قابس بكرة التمديد بمنفذ تيار متردد ٢٥٠-٢٢٠ فولت متوافق.
٣. **توصيل الأجهزة:** قم بتوصيل أجهزتك بمقابس بكرة التمديد. لا تتجاوز الحد الأقصى للتحميل وهو ٢٥٠٠ واط.
٤. **تشغيل / إيقاف التشغيل:** استخدم مفتاح بكرة التمديد لتشغيل أو إيقاف تشغيل الأجهزة المتصلة.
٥. **بعد الاستخدام:** افصل بكرة التمديد من مصدر الطاقة والأجهزة. قم بلف الكابل بدقة للتخزين.

تعليمات الأمان

- قبل استخدام كابل بكرة التمديد هذا، يرجى قراءة وفهم تعليمات السلامة التالية لتجنب أي خطر إعادة أو صدمة كهربائية أو إصابة.
١. **افحص قبل الاستخدام:** قبل كل استخدام، افحص طول الكابل بالكامل بحثًا عن علامات التآكل أو التلف أو الأسلاك المكشوفة. لا تستخدم إذا تم اكتشاف أي ضرر.
 ٢. **للاستخدام الداخلي فقط:** تم تصميم هذا المنتج للاستخدام الداخلي فقط. لا تعرض للماء أو الرطوبة.
 ٣. **لا تفرط في التحميل:** تأكد من أن الحمل الإجمالي على بكرة التمديد لا يتجاوز ٢٥٠٠ واط لمنع ارتفاع درجة الحرارة والمخاطر المحتملة.
 ٤. **فك الكابل قبل الاستخدام:** لمنع ارتفاع درجة الحرارة، قم بفك الكابل بالكامل قبل الاستخدام.
 ٥. **يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال:** قم بتخزين بكرة التمديد بعيدًا عن متناول الأطفال.
 ٦. **لا تقم بالتعديل:** لا تحاول إصلاح أو تعديل بكرة التمديد بنفسك. اتصل بفني كهربائي مؤهل أو الشركة المصنعة للحصول على الخدمة.
 ٧. **التهوية المناسبة:** تأكد من وضع البكرة في منطقة جيدة التهوية لتبديد الحرارة بشكل فعال.
 ٨. **تجنب الأضرار المادية:** لا تقم بثني الكابل أو تمديده أو سحقه. تجنب تمرير الكابل تحت السجاد أو المداخل حيث يمكن أن يتعرض للضغط أو التلف.

المعاملات:

الجهد المقنن: ٢٥٠-٢٢٠ فولت
التيار المقنن: ١٣ أمبير كحد أقصى
القدرة المقننة: ٢٥٠٠ واط كحد أقصى
طول الكابل: ١٠ متر
مواصفات الكابل: كابل نحاسي بقطر ١ مم مربع، يتألف من ٢ سلك.

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع قسم الدعم:

support@porodo.net

صنع في الصين

www.porodo.net

[porodo/](https://www.instagram.com/porodo/) 

[myporodo/](https://www.facebook.com/myporodo/) 